

# GreaseZilla

Control biológico de grasas para los sistemas de recolección



GreaseZilla es el producto de control de las grasas de acción más rápida para las grasas pesadas y las acumulaciones antiguas endurecidas. Combina cultivos bacterianos hidrófilos con un biocatalizador de acción rápida que desintegra y digiere rápidamente la grasa en las estaciones de elevación. También puede usarse en las líneas de desagüe de la cocina y en los colectores de grasa.

A diferencia de los tratamientos de grasas a base de solventes o cáusticos, GreaseZilla no provocará el empuje de un trozo de grasa con la corriente. La acción totalmente biológica permite que la grasa sea digerida de manera irreversible. Y es seguro para el aplicador y para el equipo.

\*Pregúntele a su representante técnico de qué forma GreaseZilla puede reducir la demanda bioquímica de oxígeno (DBO).



## Consejos:

- Para la grasa antigua endurecida, rocíe directamente sobre las acumulaciones a fin de lograr el máximo tiempo de contacto
- Úselo junto con Bug On A Rope

## Figura 1:

Estación de elevación antes y 10 días después del tratamiento de grasas Aquafix



PO Box 8682  
Madison, WI  
53708-8682

T: 888.757.9577  
F: 866.636.1864

info@teamaquafix.com  
www.teamaquafix.com

# Las Dosis

## GreaseZilla



### Dosificación de GreaseZilla:

- Para las cargas elevadas de grasa o las acumulaciones grandes de grasa, aplique diariamente
- Para dar mantenimiento, aplíquelo únicamente dos veces por semana, o puede medirse
- GreaseZilla se adhiere a la grasa y no se quita

### Tamaños disponibles:

- Caja de 5 galones
- Tambor de 55 galones
- Totalizador de 275 galones

### Estaciones de elevación, líneas de recolección y líneas de alcantarillado

Tasa de flujo Galones por día	Dosis inicial Diariamente durante 1 a 2 semanas	Dosis de mantenimiento Dos veces por semana
10 000 GPD	6.5 oz	6.5 oz
100 000 GPD	0.5 gal	0.5 gal
500 000 GPD	2.5 gal	2.5 gal
1 MGD	5 gal	5 gal

### Colectores de grasa

Tamaño del colector de grasa	Dosis fuerte Dos veces por semana	Dosis de mantenimiento Una vez por semana
1000 gal	0.5 gal	8 oz
10 000 gal	5 gal	0.5 gal
20 000 gal	10 gal	1 gal

### Notas:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Para realizar un mantenimiento continuo después de limpiar la estación de elevación, pruebe nuestro Bug On A Rope, que puede “colocarse y olvidarse”.